

# Tekniske specifikationer

## Badge maskine 225 - Badge stanser 2625



## Badge maskine 225 - Badge stanser 2625

### Specifikationer:

<b>Modelnr.</b>	225	2625
<b>Type:</b>	Badge maskine	Badge stanser
<b>Vægt i kg:</b>	4,5	1,8
<b>Dimensioner. BxHxD:</b>	7,6x15,2x25,4	12,7x7,6x17,8
<b>Diameter i cm:</b>	Ø5,7	Ø5,7

## Badge maskine model 225

### Saml maskinen

1. Pak maskinen ud og løft håndtaget bagud.
2. Stå med maskinen så håndtaget vender væk fra dig selv. Bagud.
3. Tag fat på den forreste runde stålbakke og drej den til højre så du har en rund stålbakke til højre og venstre for håndtaget.
4. Identificér de to forskellige runde bakker på maskinen. Den til højre er til badge bagsider, og den til venstre er til badge forsider.

### Lav et badge med nål/clips

1. Læg en badge forside med den skarpe side nedad i stålbakken til venstre. Læg dit runde/udstansede papir oven på. Øverst lægges plast forsiden
2. Rotér stålbakkerne med uret, så stålbakken med forsiden er under den runde stålpresse.
3. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position. Forsiden sidder nu oppe i pressen.
4. Rotér igen med stålbakken, og læg en bagside med nål/clips i stålbakken til bagside. Bakken til højre. Den skarpe side skal vende opad.
5. Roter stålbakken med bagside ind under den runde stålpresse.
6. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Rotér igen med stålbakken og den færdige badge tages op.

### Lav et badge med magnet/næb

1. Læg en badge forside med den skarpe side nedad i stålbakken til venstre. Læg dit runde/udstansede papir oven på. Øverst lægges plast forsiden
2. Rotér stålbakkerne med uret, så stålbakken med forsiden er under den runde stålpresse.
3. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position. Forsiden sidder nu oppe i pressen.
4. Rotér igen med stålbakken, og læg en flad bagside i stålbakken til bagside. Bakken til højre. Den skarpe side skal vende opad.
5. Roter stålbakken med bagside ind under den runde stålpresse.
6. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.

# Brugsvejledning

7. Rotér igen med stålbakken og den færdige badge tages op.
8. Sæt til sidst den medfølgende magnet eller næb på bagsiden.

## Lav et badge med nøglering

1. Læg en badge forside med den skarpe side nedad i stålbakken til venstre. Læg dit runde/udstansede papir oven på. Øverst lægges plast forsiden
2. Rotér stålbakkerne med uret, så stålbakken med forsiden er under den runde stålpresse.
3. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position. Forsiden sidder nu oppe i pressen.
4. Rotér igen med stålbakken, og læg en bagside med hul til nøglering i stålbakken til bagside. Bakken til højre. Den skarpe side skal vende opad.
5. Roter stålbakken med bagside ind under den runde stålpresse.
6. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Rotér igen med stålbakken og den færdige badge tages op.
8. Sæt til sidst den medfølgende nøglering ind i det lille hul i toppen.

## Lav et badge med spejl

1. Læg en badge forside med den skarpe side nedad i stålbakken til venstre. Læg dit runde/udstansede papir oven på. Øverst lægges plast forsiden
2. Rotér stålbakkerne med uret, så stålbakken med forsiden er under den runde stålpresse.
3. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position. Forsiden sidder nu oppe i pressen.
4. Rotér igen med stålbakken, og læg først en stålring i stålbakken til bagside. Bakken til højre. Den skarpe side skal vende opad. Herefter lægges spejlet forsigtigt ned, med spejlsiden nedad. Tag den flade runde stålplade og bøj den ca. 45 grader. Placér den ovenpå bagsiden af spejlet. (Denne yder modstand så spejlet ikke kommer til at sidde løst.)
5. Roter stålbakken med bagside ind under den runde stålpresse.
6. Træk håndtaget så langt ned som muligt, og før det tilbage i bagudrettet position.
7. Rotér igen med stålbakken og den færdige badge tages op.

Der ydes 1 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudindgående aftale dækker garantien ikke. Ved eventuel returnering af varen bedes de emballere den i forsvarlig reuremballage, således varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiges EXAKT ethvert ansvar.

