

Stålkeramisk whiteboardtavle

VIGTIG INFO! - inden whiteboardtavlen tages i brug!

Før du tager whiteboardtavlen i brug, skal den renses med rensesæske, beregnet til whiteboardtavler. Den stålkeramiske overflade er brændt ved 800°C. Dette sikrer den bedste kvalitet. Der ydes 25 års garanti på den stålkeramiske overflade.

Behandling af stålkeramisk whiteboardtavle

1. Brug kun whiteboardpenne af god kvalitet, da det ellers kan være vanskeligt at fjerne igen.
2. Whiteboardpenne har en tørretid på 1 minut, efter du har skrevet på tavlen. Herefter kan du viske tavlen ren med en tavlesvamp eller tør klud.
3. Brug ikke tavlesvampen til vådftørring.
4. Ved fejlbrug af penne som ikke er beregnet til whiteboards, såsom flipoverpenne og permanente penne, rens da tavlen i rensesæske. Virker dette ikke, skriv da med en whiteboardpen samme sted, som der er skrevet med den forkerte. Brug herefter rensesæske til whiteboards, og tør efter med en tør klud. I de fleste tilfælde vil tavlen da blive ren.
5. Rens regelmæssigt tavlen i rensesæske, så tavlen bevares i god stand. Det anbefales at afrense tavlen minimum en gang om ugen med rensesæske.
6. Det anbefales at opbevare whiteboardpenne horisontalt, for at undgå for stor farvekoncentration.
7. Tavlens skriveoverflade kan blive påvirket af følgende omstændigheder:

- Fugt, støv og tobaksrøg
- Varme og direkte sollys
- Kvaliteten af whiteboardpenne der benyttes
- Snavs fra tavlesvampen

Vejledning til brug af rensesæske

- Spray væsken på tavlen fra ca. 20 cm afstand
- Lad det virke i ca. 30 sekunder
- Tør overfladen af med en tør klud

